



Roof Coat MERK - Water Stop

عازل الرطوبة للاسطح



الوصف العام :

منتج سيليكوني مائي ابيض اللون قابل للتخفيف بالماء يعطي بعد الاستخدام والجفاف طبقة مطاطية عازلة للماء قوية الالتصاق غير قابلة للتشقق ، مائله للمسامات الشعرية والتشققات في الخرسانة .

الاستخدام والمزايا :

يستخدم كمانع تسرب الرطوبة للسطوح الكونكريتية والجدران لقدرته على ملئ الفراغات البيئية والتشققات الشعرية كونه مادة سائلة شبة مطاطية ويشكل بعد جفافه طبقة مطاطية صلبة غير قابلة لنفاذ الماء وتحمل الظروف البيئية المختلفة التي يمكن ان يتعرض لها السطح الخارجي كما ويمكن استخدامه على السطوح الداخلية بنفس الكفاءة علما ان المنتج صديق للبيئة ويعتبر من المنتجات ذات التكلفة القليلة بالنسبة للمستهلك مقارنة بالبدايل القديمه المستخدمه لمعالجة السطوح.

التطبيق وتعليمات الاستخدام :

- ❖ يتم تنظيف السطح المراد تطبيقه جيدا ويشترط خلوه من الزيوت والأتربة التي تعيق التلامس المباشر بين المنتج والسطح .
- ❖ يخفف المنتج بكمية مناسبة من الماء لسهولة تطبيقه ولضمان نفاذه الى المسامات الشعرية لغرض ملئها بالكامل .
- ❖ يستخدم الفرشاة او الرولة لتطبيق المنتج على السطح ويفضل الجفاف جيدا قبل الطلاء مرة ثانية .

ملاحظة:

يفضل ان تكون طبقات الطلاء رقيقة لضمان تغلغل المادة الى ادق المسامات والفراغات البينية في السطح الخرساني للحصول على افضل عزل ضد الرطوبة .

الخصائص :

- ❖ يمكن تطبيق الطلاء بنجاح في درجة حرارة تتراوح بين ١٠° - ٤٠° .
- ❖ يمكن ان تغطي العبوة الكبيرة سعة ١٥ لتر من روف كوت ميرك (سطل معدني) مساحة لاتقل عن ٦٠ م^٢ بواقع ٢ طلية (طبقتان) بنجاح .
- ❖ صلاحية المنتج ٣ سنوات من تاريخ الانتاج بشرط الحفاظ عليه مغلق في عبوته الاصلية وبدرجة حراره بين ٦° - ٤٠° .

- ❖ في حالة استخدامه على السطوح الكونكريتية وتطبيق الشتاكر فوقه يمكن اعطاء ضمان مدى الحياة بشرط اتباع الشروط الصحيحة للتطبيق .
- ❖ في حالة فتح العبوة واخذ جزء منها للاستخدام يجب اغلقها جيدا لمنع تسرب الهواء وجفاف المنتج .
- ❖ في حالة تطبيق المنتج بصورة صحيحة يمكن ان نضمن دوام الحماية لفترة لاتقل عن خمس سنوات او اكثر .



ASIA PAINT