

كريستال مركب ثنائي

مركب مانع لتسرب المياه من
المطاط الأسمنت للأسطح
الأسمنتية



الوصف

مركب أسمنت مطاطي يتكون من مركبين أحدهما سائل أساسه مواد عازلة للماء والآخر مسحوق. أساسه هو الأسمنت المعالج ، وتتخلل مواده البلاستيكية الاصطناعية (التي تكون في حالة الذوبان) سطح الخرسانة و تخرق.

التعبئة

اسمنت ابيض ٥٢ كيلو (مسحوق ٢٠ كيلو + سائل ٥ كجم).

التخزين

لمدة ٢١ شهرًا تحت التخزين المناسب الظروف.



كيفية الاستخدام

- ينظف السطح من الشوائب والزيوت ثم يرطب بالماء.
- في حالة حدوث عيوب في سطح الأسمنت ، يتم تسوية السطح باستخدام ملاط ترميم cma.
- يتم إخراج محتويات الجيركان (السائل الأبيض) من وعاء الخلط ويضاف إليها معجون اللون إن وجد و يقلب جيداً.
- توضع محتويات السيجارة (منتج الأسمنت) تدريجياً في وعاء الخلط باستخدام محرض (أو كبير) و يتم التقليب حتى يصبح القوام متجانساً ، مع مراعاة التقليب المستمر على فترات أثناء الخلط اللوحة لضمان.
- المنتج مدهون بفرشاة او بكرة ويمكن تخفيفه بقليل من الماء في حالة المرض او في حالة الطقس الحار.
- يتم رش السطح بالماء ثم يتم دهان الوجه التالي بالاتجاه المعاكس للوجه الأول بعد ٦ ساعات من دهان الوجه الأول.
- يجب تنظيف المعدات المستخدمة في التحريك بالماء مباشرة بعد الاستخدام.
- في مسام الخرسانة ويتكثف معها لتحدث سلسلة من التفاعلات الكيميائية تشكل المادة الصلبة في اماكن المسام فتصبح جزء لا يتجزأ من الهيكل.

الميزات التقنية: (عند ٢٥ درجة مئوية)

الكثافة (بعد الخلط عند ٢٥ درجة مئوية):	١,٦٥ ± ٠,٥٠ كجم / لتر (للون الأسمنت) نسبة الخلط.
نسبة الأسمنت و الأخضر:	١ سائل: ٢ مسحوق.
مدة العرض:	٣٠ دقيقة .
التسمم:	غير سام.
معدل الاستهلاك:	١,٨ كجم / م ^٢ للجانبين بسماكة إجمالية تبلغ حوالي ١ مم.

