

ميلان SBR



السمات

- تحسين قوة إلتصاق و تماسك الخلطات الخرسانية.
- سائل عالي الفعالية لتحسين وظائف و إلتساق الخلطات الخرسانية.
- تحسين المادية و الميكانيكية. خصائص المخاليط مثل قوة الشد والانحناء وقوى الالتصاق.
- زيادة مقاومة المخاليط لدورات التجميد والذوبان المتكررة.
- خالية من الكلوريد.



الوصف

بوليبوند SBR مثبت سائل مطاط ستايرين بوتادين أحادي المكون , مصمم لتحسين الخصائص الفيزيائية للخلائط "بيني".

الإستخدامات

- تم تصميم بوليبوند SBR للاستخدامات التالية:
- عامل ربط بين طبقات الخرسانة القديمة و الجديدة.
 - لإنتاج أنواع عديدة من الملاط الأسمنتي التقليدي مثل مونة الأسمنت المستخدمة في أعمال الطوب و البناء و مواد لصق البلاط.
 - عمل مفصل ميكانيكي قبل وضع الخرسانة على الأسطح الخرسانية و الطوب.

كيفية الإستخدام

تحضير السطح من الضروري التأكد من البداية بأن جميع الأسطح التي سيتم تطبيق المادة عليها، نظيفة و خالية من أي ملوثات بشرط معالجة الطبقات السائبة على الأسطح ذات المواد الحمضية المناسبة. في حالة العناصر الإنشائية المقواة يجب تنظيف حديد التسليح بشكل مفتوح بالرمال أو بفرشاة سلكية للتأكد من خلو القضبان من أي ملوثات أو شوائب. لإصلاح عيوب الطبقات الخرسانية (الترقيع) , يجب أولاً قطع المنطقة المراد تثبيتها بسمك لا يقل عن ١٠ مم لتجنب إصلاحات السطح. فقط تأكد من أن جميع الأسطح مبللة تمامًا بالماء قبل إصلاحها.

